

Produkt specifikation

SALTLAGE: 22 % natriumchloridopløsning Nobian

Kvalitetssystem certificeret i henhold til ISO 9001/14001

Analyse

FORBINDELSE	ENHED	VÆRDI	ANALYSEMETODE
Natriumchlorid (NaCl)	g/l	243 - 269	SMA 775.01
Sulfat (SO ₄)	%	≤ 0,6	SMA 792.02
Uopløselige komponenter	%	≤ 0,03	SMA 116.05
TUNGMETALLER + Arsenik			
Aluminium (Al)	mg/kg	≤ 0,05	SMA 792.02 pH ≤2
Arsen (As)	mg/kg	≤ 0,1	
Cadmium (Cd)	mg/kg	≤ 0,05	
Chrome (Cr)	mg/kg	≤ 0,05	
Kobolt (Co)	mg/kg	≤ 0,05	
Kobber (Cu)	mg/kg	≤ 0,05	
Kviksølv (hg)	mg/kg	≤ 0,05	
Bly (Pb)	mg/kg	≤ 0,1	
Nikkel (Ni)	mg/kg	≤ 0,05	
Zink (Zn)	mg/kg	≤ 0,05	
Kulbrinter (NPOC)	mg/kg	≤ 20	SMA 957.03
TILFØJELSER			
Antiklumpningsmiddel	mg/kg	0	SMA 251.01
MASSEFYLDE			
Specifik vægt	kg/m ³ / g/l	1156 - 1172	SMA 865.01
PH værdi			
pH i 10 % opløsning (vægtprocent)		5 - 10	BS 7319-10:1990

Kommentarer

- * Specifikationen gælder for samlet fragt. Individuelle prøver kan variere fra specifikation
- * Grænseværdier for aluminium og kulbrinter er kun vigtige for industriaffaldssalte.
Der er ingen grund til at analysere disse komponenter i stensalt, havsalt eller vakuumsaltlage
- * Alle analysemetoder angivet i Nobians specifikationer er baseret på ISO-metoder og EU-salt-metoder som angivet i den europæiske standard EN16811-1: 2016 og EU-salt guidelines

CAS registreringsnummer: 7647-14-5
EINECS identifikationsnummer: 231-589-3