

Produkt specifikation

VEJSALT: Vakuumsalt Nobian

Kvalitetssystem certificeret i henhold til ISO 9001/14001

Analyse

FORBINDELSE	ENHED	VÆRDI	ANALYSEMETODE
Natriumchlorid (NaCl)	%	≥ 99,8	SMA 775.01
Fugtighed	%	≤ 3	SMA 280.03
Uopløselige komponenter	%	≤ 0,01	SMA 116.05
Sulfat (SO ₄)	%	≤ 0,1	SMA 792.02
TUNGMETALLER + Arsenik			
Aluminium (Al)	mg/kg	≤ 0,5	SMA 792.02 opløst i vand pH ≤ 2
Arsen (As)	mg/kg	≤ 0.3	
Cadmium (Cd)	mg/kg	≤ 0.1	
Chrome (Cr)	mg/kg	≤ 0.1	
Kobolt (Co)	mg/kg	≤ 0.1	
Kobber (Cu)	mg/kg	≤ 0.3	
Kviksølv (hg)	mg/kg	≤ 0.01	
Bly (Pb)	mg/kg	≤ 0.2	
Nikkel (Ni)	mg/kg	≤ 0.1	
Zink (Zn)	mg/kg	≤ 0.1	
Kulbrinter (NPOC)	mg/kg	≤ 30	SMA 957.03
TILFØJELSER			
Antiklumpningsmiddel - Na ₄ Fe(CN) ₆ beregnet som Fe(CN) ₆	mg/kg	≥ 40 og ≤ 100	SMA 251.01
KORNSTØRRELSESFORDELING			
GRADE EF			SMA 721.04
Kornstørrelse ≥ 2 mm	%	≤ 2	
Kornstørrelse ≤ 0,8 mm	%	≥ 25 og ≤ 100	
Kornstørrelse ≤ 0,125 mm	%	≤ 5	
Massefylde			
Dichtheid	kg/m ³	1220 - 1235	SMA P/N002
pH i 10 % opløsning (vægtprocent)		5 - 10	BS 7319-10:1990

Kommentarer

*Specifikation gælder for samlet fragt. Individuelle prøver kan variere fra specifikation

* Natriumchloridanalyse i tørt produkt

* Afvigelse i korn fordelingen kan forekomme i forbindelse med transport og lagring

* Alle analysemetoder angivet i Nobians specifikationer er baseret på ISO-metoder og EUsalt-metoder som angivet i den europæiske standard EN16811-1: 2016 og EUsalt retningslinjer

CAS registreringsnummer: 7647-14-5

EINECS identifikationsnummer: 231-589-3